



- -Probador de cables de gran amplitud para profesionales de redes.
- -Pruebe con precisión la configuración de las clavijas de varios cables de voz y datos con longitudes de hasta 300 metros (984 pies).
- -Identifique rápidamente los cables defectuosos con el indicador con tonos integrado.



Engrandecer la Imágen

Características

Especificaciones

El TC-NT2 es un probador de cable conveniente y de fácil comprensión para los profesionales de red. Sus características robustas y fáciles de usar permiten que los instaladores de red comprueben con exactitud las configuraciones de pin de varios cables de comunicación de voz y datos. El TC-NT2 incluye una unidad maestra que transmite señales de prueba a su terminal remota correspondiente para verificar la fiabilidad del cable. Comprueba la continuidad y muestra la configuración del cableado hasta 300 metros de instalación del cable. Con la característica única del generador de tono de audio, el TC-NT2 identifica y resuelve las fallas de los cables para asegurar una correcta estructura del pin y del cableado.

- Comprueba la configuración del pin de los cables 10/100/1000Base-T, 10Base-2 (coax), RJ-11/RJ-12/RJ-45, EIA/TIA-356A/568A/568B, y Token Ring
- Analiza los cables USB e IEEE 1394 con adaptadores opcionales
- Generador de tono integrado para analizar el cable con probador de tono estándar (No incluido)
- Verifica la toma de tierra del cable protegido (blindado)
- Comprueba la continuidad, abertura, corto circuitos y malas conexiones
- Examina el cable hasta 300 metros
- Auto-escáner o modo manual de escáner
- Incluye funda de carga Deluxe, dos adaptadores de RJ45 a BNC, y cable Patch RJ45

- Garantía limitada de 1 año

Hardware	
Requisitos de alimentación:	Una batería DC de 9V
Frecuencia de tono:	600 ~ 800 Hz.
Dimensiones (aproximadas):	Unidad maestra: 115 x 68 x 27 mm (4,5 x 2,7 x 1,1 pulgada)
Terminal remota:	118 x 32 x 27 mm (4,6 x 1,3 x 1,1 pulgada)
Temperatura de Operación:	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)
Peso (aproximado):	Unidad maestra: 113 gramos (4 Oz.) (sin la batería)
Terminal remota:	57 gramos (2 Oz.)

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adaptador firewire y USB para TC-NT2 	
--	--

